



schmidt
a brand of aebi schmidt

eCleango 550

Balayeuse



Données techniques

	eCleango 550 Système à 2 balais	eCleango 550 Système à 3 balais
Cuve à déchets		
Capacité trémie	5.2 m ³	5.2 m ³
Angle bennage	51°	51°
Hauteur de vidage	1 100 - 1 820 mm	1 100 - 1 820 mm
Groupe balayage		
Diamètre balai à assiette	900 mm	900 mm
Vitesse balai à assiette	0 - 140 tr/min	0 - 140 tr/min
Largeur balayage	2 200 - 2 800 mm	2 200 - 2 800 mm
Largeur balayée avec 3ème balai	3 550 mm	3 550 mm
Bouche aspiration		
Diamètre conduit aspiration	250 mm	250 mm
Diamètre bouche aspiration	750 mm	750 mm
Circuit eau		
Capacité eau propre d'humectage	750 l	750 l
Batterie		
Capacité totale	102 kWh / 400 V (option: 153 kWh / 400 V)	102 kWh / 400 V (option: 153 kWh / 400 V)
Temps de charge env.	4 h	4 h
Moteurs électriques		
Couple traction (essieu arrière)	135 - 350 Nm	135 - 350 Nm
Puissance de traction (essieu arrière)	100 - 128 kW	100 - 128 kW
Puissance entraînement turbine	31 - 49 kW	31 - 49 kW
Système refroidissement hydraulique	Eau	Eau
Puissance circuit hydraulique	31 - 49 kW	31 - 49 kW
Direction		
Angle de braquage roues avant	64°	64°
Pneus		
Taille pneu avant standard	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Taille pneu arrière standard	215/75 R17.5	215/75 R17.5
Vitesse		



	eCleango 550 Système à 2 balais	eCleango 550 Système à 3 balais
Vitesse transfert (suivant pays)	25 / 30 / 40 / 45 / 50 km/h	25 / 30 / 40 / 45 / 50 km/h
Vitesse balayage utilisation permanente	12 km/h / Option: 18 km/h	12 km/h / Option: 18 km/h
Dimensions		
Longueur sans 3ème balai	4 920 mm	4 920 mm
Longueur avec 3ème balai	5 920 mm	5 920 mm
Largeur sans balai	1 810 mm	1 810 mm
Largeur avec balais	2 050 mm	2 050 mm
Hauteur avec gyrophare	2 750 mm	2 750 mm
Empattement	2 000 mm	2 000 mm
Largeur de voie avant	1 620 mm	1 620 mm
Largeur de voie arrière	1 310 mm	1 310 mm
Poids		
Poids à vide machine de base env.	6 800 kg	6 800 kg
Poids total en charge autorisé	11 500 kg	11 500 kg
Charge utile	4 700 kg	4 500 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Suisse

Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Les illustrations ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Document created on 1 MARS 2024

