



schmidt
a brand of aebi schmidt

eSwingo 200⁺

Balayeuse



Données techniques

	eSwingo 200 ⁺ 2 balais	eSwingo 200 ⁺ 3 balais
Cuve à déchets		
Capacité trémie	2 m ³	2 m ³
Angle bennage	102°	102°
Hauteur de vidage	1 400 mm	1 400 mm
Groupe balayage		
Diamètre balai à assiette	850 mm	800 mm
Vitesse balai à assiette	120 tr/min	100 tr/min
Matière balai	Acier / Plastique / Mixte	Acier / Plastique / Mixte
Largeur balayage	1 400 - 2 900 mm	1 800 - 2 000 mm
Largeur balayée avec 3ème balai	-	2 600 mm
Turbine aspiration		
Vitesse	3 000 tr/min	3 000 tr/min
Circuit eau		
Capacité totale eau	400 l	400 l
Capacité eau propre d'humectage	200 l	200 l
Capacité eau recyclée	200 l	200 l
Pompe à eau d'humectage	3 bar / 11 l/min	3 bar / 11 l/min
Batterie		
Capacité totale	75 kWh / 400 V	75 kWh / 400 V
Sécurité	Résistant aux flammes / antidéflagrant	Résistant aux flammes / antidéflagrant
Durée fonctionnement sans recharge	10 h	10 h
Temps de charge env.	4 h	4 h
Moteurs électriques		
Puissance de traction (essieu arrière)	38 - 90 kW	38 - 90 kW
Puissance entraînement turbine	8,5 - 11,5 kW	8,5 - 11,5 kW
Direction		
Angle de braquage roues avant	48°	48°
Angle de braquage roues arrière	24°	24°



	eSwingo 200+ 2 balais	eSwingo 200+ 3 balais
Ø Cercle de braquage entre murs (2 roues directrices)	8 600 mm	8 500 mm
Ø Cercle de braquage entre trottoirs (2 roues directrices)	6 550 mm	6 550 mm
Ø Cercle de braquage entre murs (4 roues directrices)	7 300 mm	7 000 mm
Ø Cercle de braquage entre trottoirs (4 roues directrices)	4 950 mm	4 950 mm
Pneus		
Taille pneu avant standard	225/70 R15	225/70 R15
Taille pneu arrière standard	225/70 R15	225/70 R15
Vitesse		
Vitesse transfert (suivant pays)	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h
Vitesse balayage utilisation permanente	12 km/h	12 km/h
Dimensions		
Longueur sans 3ème balai	-	4 200 mm
Longueur avec balais	4 690 mm	-
Longueur avec 3ème balai	-	5 200 mm
Largeur sans balai	1 300 mm	1 300 mm
Hauteur sans gyrophare	1 990 mm	1 990 mm
Hauteur avec gyrophare	2 335 mm	2 335 mm
Empattement	1 900 mm	1 900 mm
Largeur de voie avant	1 073 mm	1 073 mm
Largeur de voie arrière	1 073 mm	1 073 mm
Poids		
Poids à vide machine de base env.	3 300 kg	3 400 kg
Poids total en charge autorisé	4 500 / 5 000 kg	4 500 / 5 000 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Suisse

Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Les illustrations ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Document created on 10 FÉVR. 2024

