



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Swingo 200<sup>+</sup>

Balayeuse



## Données techniques

	Swingo 200 <sup>+</sup>   2 balais	Swingo 200 <sup>+</sup>   3 balais
<b>Cuve à déchets</b>		
Capacité trémie	2 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>
Angle bennage	102°	102°
Hauteur de vidage	1 400 mm	1 400 mm
<b>Groupe balayage</b>		
Diamètre balai à assiette	850 mm	800 mm
Vitesse balai à assiette	120 tr/min	100 tr/min
Matière balai	Acier / Plastique / Mixte	Acier / Plastique / Mixte
Largeur balayage	1 400 - 2 900 mm	1 800 - 2 200 mm
Largeur balayée avec 3ème balai	-	2 600 mm
<b>Turbine aspiration</b>		
Vitesse	3 300 tr/min	3 300 tr/min
<b>Circuit eau</b>		
Capacité totale eau	360/380 l	360/380 l
Capacité eau propre d'humectage	190 l	190 l
Circuit d'eau	3 bar / 11 l/min	3 bar / 11 l/min
<b>Entraînement moteur auxiliaire</b>		
Type de moteur	FCA R754	FCA R754
Nombre de cylindres	4	4
Émissions de gaz d'échappement	Euro 6c	Euro 6c
Système traitement postcombustion	AdBlue + SCR-Kat	AdBlue + SCR-Kat
Carburant	Diesel	Diesel
Cylindrée	2 970 cm <sup>3</sup>	2 970 cm <sup>3</sup>
Puissance	62 kW (84 ch) @ 2 300 tr/min	62 kW (84 ch) @ 2 300 tr/min
Couple	270 Nm	270 Nm
<b>Entraînement moteur auxiliaire 2</b>		
Type de moteur	FCA R754	FCA R754
Nombre de cylindres	4	4
Émissions de gaz d'échappement	EuroMot V	EuroMot V



	Swingo 200+   2 balais	Swingo 200+   3 balais
Système traitement postcombustion	DOC + DPF	DOC + DPF
Carburant	Diesel	Diesel
Cylindrée	2 970 cm <sup>3</sup>	2 970 cm <sup>3</sup>
Puissance	55 kW (75 ch) @ 2 300 tr/min	55 kW (75 ch) @ 2 300 tr/min
Couple	310 Nm	310 Nm
<b>Direction</b>		
Angle de braquage roues avant	48°	48°
Angle de braquage roues arrière	24°	24°
Ø Cercle de braquage entre murs (2 roues directrices)	8 400 mm	8 300 mm
Ø Cercle de braquage entre trottoirs (2 roues directrices)	6 350 mm	6 350 mm
Ø Cercle de braquage entre murs (4 roues directrices)	7 100 mm	6 800 mm
Ø Cercle de braquage entre trottoirs (4 roues directrices)	4 750 mm	4 750 mm
<b>Pneus</b>		
Taille pneu avant standard	225/70 R15	225/70 R15
Taille pneu arrière standard	225/70 R15	225/70 R15
<b>Vitesse</b>		
Vitesse transfert (suivant pays)	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h	25 km/h / 40 km/h / 45 km/h / 50 km/h
Vitesse balayage utilisation permanente	12 km/h	12 km/h
<b>Dimensions</b>		
Longueur sans 3ème balai	-	4 090 mm
Longueur avec balais	4 580 mm	-
Longueur avec 3ème balai	-	5 090 mm
Largeur sans balai	1 300 mm	1 300 mm
Hauteur sans gyrophare	1 990 mm	1 990 mm
Empattement	1 820 mm	1 820 mm
Largeur de voie avant	1 073 mm	1 073 mm
Largeur de voie arrière	1 073 mm	1 073 mm
<b>Poids</b>		
Poids à vide machine de base env.	2 900 kg	3 000 kg
Poids total en charge autorisé	4 500 / 5 000 kg	4 500 / 5 000 kg



© Aebi Schmidt Group  
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Suisse

Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Les illustrations ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Document created on 10 FÉVR. 2024

